

Tester Batteria con Stampante / Battery Tester with Printer

XP 900 KIT PROFESSIONAL

NEW XP line

Con il pratico tester **XP 900 KIT** è possibile verificare l'efficienza sia di batterie collegate a bordo veicolo che scollegate riposte a magazzino. È possibile controllare lo stato delle batterie a 12 V omologate secondo diversi standard: **SAE, DIN, EN, IEC, JIS**.

Il tester fornisce l'indicazione sia della tensione ai morsetti sia della corrente di spunto che la batteria è in grado di fornire e dà un giudizio sullo stato della stessa: buona, da ricaricare, da sostituire, cella guasta.

XP 900 KIT è anche in grado di verificare l'efficienza dell'alternatore sul veicolo a 12 / 24Volt.

The practical **XP900KIT** tester checks the efficiency of batteries that are connected on-board vehicles as well as those that are disconnected and stored. It controls the state of 12 V batteries that comply with different standards: SAE, DIN, EN, IEC, JIS.

The tester gives an indication of both the voltage that is present at the jaws and the peak current that the battery can supply, and it also judges the battery condition; good, to be recharged, to be replaced, faulty cell.

XP900KIT can also check the efficiency of alternators in 12 / 24Volt automotive electrical systems.

ANALYSYS



12/24V

IDEALE PER
Batterie
AGM +
Start & Stop



- Test batteria 12 V / Battery tester function 12V
- Test avviamento 12/24 V / Starter tester function 12/24V
- Test alternatore 12/24V / Alternator tester function 12/24V
- Test caduta di tensione massa veicolo / Vehicle mass Voltage drop test
- Display retroilluminato / Backlit display
- Struttura compatta ed antiurto / Rugged and shockproof structure.
- Porta + cavo USB / USB port
- Stampante in dotazione / Printer equipped

NEW



Lettore barcode/
Barcode reader
cod. 02095



Optional

Cod.	020125
Modello / Model	XP 900 KIT
Applicazione / Application	Test Batterie 12 V / Battery test - Test Alternatore / Alternator test 12/24V Test Avviamento / Starter test - Test di Massa / Mass test
Intervallo di funzionamento / Operating range	Automotive 100 ~ 2000 CCA / Motorcycle 40 ~ 600 CCA
Normativa di riferimento / Standards reference	CCA, SAE, DIN, EN, IEC, JIS > Yuasa Battery
Batterie supportate / Battery rating	PB Wet-Gel-Agm-Mf-Vrla-Sli
Tensione di esercizio / Operating Voltage	9 ~ 36 Volt
Schermo / Display	LCD retroilluminato / Backlit LCD
Stampante termica / Heat printer	SI inclusa nel kit - Yes included in the kit
Lunghezza cavi / Cables length	180 cm
Lingue / Languages	Italiano, Inglese, Francese, tedesco, Spagnolo, Polacco, Rumeno, Olandese, Svedese, Finlandese
Tensione di alimentazione / Supply range	9 - 36 Volt DC
Confezione / Packaging	Valigetta di plastica resistente e modellata / Blow molded plastic case
Dimensioni / Dimension (mm)	370 x 270 x 100
Peso / Weight (kg)	1.7

